

GPC- K1052

10.1 英寸电容屏, Intel N2940 处理器, windows7/10/Linux系统, IP65



GPC- K1052是集特一款坚固三防平板电脑, 支持windows7/10/Linux操作系统,安全性高, 操作方便; Intel N2940处理器, 性能大幅提升, 优化工作效率和性能。10.1寸多点触控电容屏, 配备5300mAh电池, 提升机器续航能力,保证工作时长与延续。

IP65高防护等级, 工业级三防品质, 符合美军标MIL-STD- 810G防震耐冲击, 可应用于各种复杂苛刻的工作环境。

产品特点:

- ◆ 板载Intel Celeron N2940处理器
- ◆ 多点触控电容式触摸屏
- ◆ RAM:4GB DDR3
- ◆ 提供2*USB+2*COM接口
- ◆ 支持WIFI, 蓝牙4.0, 可选3G/4G网络
- ◆ 可选GPS/RFID/NFC/2D



产品参数:

屏幕	10.1" TFT LCD
分辨率	800*1280
亮度	350 cd/m2
对比度	800:1
触摸屏	多点触控电容屏
芯片组	Intel Celeron N2940处理器, 频率1.83GHZ
内存	板载4GB DDR3
硬件监控	电压及CPU温度监控
看门狗	0-255秒/分级通过系统软件实现
存储	标配64GB SSD, up to 512GB
操作系统	Win 7/10 /Linux
电源特性	12 V DC输入(标配12V电源适配器); 5300毫安时锂离子电池
摄像头	前200W, 后500W
USB	1*USB 3.0 +1*USB 2.0
WIFI	支持
蓝牙	4.0
串口	1*DB9 (可扩2*RS232或1*RS485)
网口	1*Intel千兆网络接口
音频	内置喇叭、1*MIC
显示	1*Mini HDMI
SIM卡	*1
TF卡	*1
扩展	3G/4G/GPS/RFID/2D可选
抗振动	5-19Hz/1.0mm振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击	加速度10g/11ms
防护等级	整机IP65可选
可靠性	MTBF ≥ 5000h; MTTR ≤ 0.5h
工作温度	-20° C~ 60° C, 表面空气流动
存储温度	-30~ 70° C
工作湿度	95% @40° C,无凝露
机身尺寸	275毫米(长) *195毫米(宽) *28毫米(高)
材料	高强度镁合金, 无风扇设计
颜色	咖啡金
配件	标配电容笔 (手绑带, 肩背带可选)